

PD-40AM

однополюсный индикатор постоянного высоковольтного напряжения до 40 кВ/ DC



Высоковольтный щуп с функцией встроенного индикатора уровня постоянного напряжения (пробник-измеритель).

В составе комплекта 2 типа сменных аксессуаров (контакты для метал. наконечника пробника): закругленный наконечник типа «крюк» для подвешивания на цепь при нормальном использовании и специальная плоская прижимная пластина для подключения к ВВ анодам ЭЛТ.

Примечание: пробник **PD-40AM** предназначен только для применения в точке положительного потенциала (полюс «+» постоянного ВВ напряжения). Пробник не может быть использован для переменного напряжения, в т.ч. для тестирования печей СВЧ (микроволновых разогревателей/ *Microwave ovens*).

Спецификации делителя напряжения PD-40AM:

Диапазон пост. напряжений (DCV)*	до 40 кВ (макс.)
Коэффициент деления	40.000: 1
Длина кабеля подключения	1 м
Тип коннектора	зажим типа «крокодил»
Погрешность коэф. деления пост. напряжения (DCV)	±2 % (1...20 кВ); ±3 % (20...40 кВ)
Общие данные	
Входное сопротивление	600 МОм
Условия эксплуатации	0...+40 °С
Условия хранения	-10...+50 °С
Масса	400 г
Исполнение	EN 61010-1 EN 61010-31 EN 61326-1
Аксессуары	Крюк для подвески, пластина, гайка крепления пластины
Безопасность (защита от перенапряжения)	Кат. I (бытовая техника -телевизоры, копировальные аппараты, лабораторные источники DC питания, а также <u>ЭУ постоянного напряжения ограниченной мощности !</u>)